

SF
SB


4800



La plus courte distance entre le pare-chocs et l'arrière de la cabine, avec le plus d'options.


Le 4800 de Western Star offre ce qu'il vous faut. Voici quelques-unes des options disponibles. Et comme avec tous les camions Western Star, s'il y a une option que vous ne voyez pas ici, il vous suffit de la demander.

SF ESSIEU AVANCÉ



A	BBC: 109 po
B	EMP: jusqu'à 448 po
C	BA: 33 po

SB ESSIEU RECALÉ



A	BBC: 109 po
B	EMP: jusqu'à 448 po
C	BA: 50 po

Le 4800SB est aussi disponible en version à traction intégrale. Consultez la fiche technique de la traction intégrale.

TYPE DE CABINE

Acier recuit par galvanisation en équipement standard avec pare-brise scellé par cerclage

Acier recuit par galvanisation pour service intensif avec pare-brise collé

TYPE DE CAPOT

Capot standard non plongeant en fibre de verre (SF)

Capot en fibre de verre à haute visibilité (SB)

MOTEUR

Detroit^{MC} DD13^{MD}, 12,8 L, 350-505HP, 1250-1850 lb-pi.*

BOÎTE DE VITESSES

Eaton Fuller 10, 13, 15 et 18 rapports

Eaton Fuller UltraShift PLUS

Transmission automatique Allison 3000, 4000, 4500, 4700

ESSIEU AVANT

Detroit^{MC} simple 12 000-20 000 lb

Meritor simple 12 000-23 000 lb

ESSIEU ARRIÈRE

Detroit^{MC} tandem 40 000-46 000 lb

Meritor simple 23 000-30 000 lb

Meritor tandem 40 000-70 000 lb

Meritor tridem 69 000-77 000 lb

Sisu tandem 70 000 lb

Sisu tridem 105 600 lb

SUSPENSION AVANT

Ressort à lames dégressives 12 000-20 000 lb

Ressort à lames multiples 14 600-23 000 lb

SUSPENSION ARRIÈRE

AirLiner^{MD} 23 000-69 000 lb

Hendrickson 40 000-70 000 lb

Chalmers 46 000-52 000 lb

Neway 46 000-78 000 lb

Reyco 23 000-31 000 lb

TufTrac^{MD} 40 000-52 000 lb

SÉCURITÉ

Contrôle de stabilité antiroulis

FREINS

Système de freinage antiblocage (ABS) WABCO 4S/4M et 6S/6M avec ou sans antipatinage

CHÂSSIS

Profilé simple @ 2,5 millions MRF

Profilé double @ 3,2 millions MRF et 4,5 millions MRF

Profilé triple @ 5,6 millions MRF

Renforts partiels de châssis disponibles pour MRF accru à certains points spécifiques. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails.

RÉSERVOIR DE CARBURANT

Cylindrique de 25 po en aluminium, capacité de 227-567 litres (60 à 150 gallons), du côté droit ou gauche

Cylindrique de 23 po en aluminium, capacité de 189-567 litres (50 à 150 gallons), du côté droit ou gauche

Les réservoirs combinés carburant/liquide hydraulique sont disponibles en différentes dimensions

RÉSERVOIR DE FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL

23, 49 et 87 litres (6, 13 et 23 gallons)

*Le moteur DD13^{MD} 505 /1850 est uniquement disponible pour applications spécifiques. Consultez votre concessionnaire Western Star pour plus de détails.

Pour trouver le concessionnaire Western Star près de chez vous, appelez le

1-866-850-STAR | WESTERNSTAR.COM



WESTERN STAR®



**HAND BUILT
IN THE USA**

WS/MC-DT-530F Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Western Star Truck Sales, Inc. est homologué ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004. Droits d'auteur © 2016 Daimler Trucks North America LLC. Cleveland, NC Tous droits réservés. Western Star Truck Sales, Inc. est une filiale de Daimler Trucks North America LLC, une entreprise du groupe Daimler.

DAIMLER

Western Star - Une marque du groupe Daimler